

SCA-IMPERIAL-E

Sandalo pelle forata S1P - ESD ANTISTATICO

SANDALO PELLE FORATA S1P - ESD ANTISTATICO.

Pelle scamosciata grigia e azzurra e pelle liscia nera con imbottitura al malleolo. Inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa ESD CEI EN 61340-5-1



SCA-LESSER-E

Scarpa bassa pelle liscia S3 - ESD ANTISTATICA

SCARPA BASSA PELLE LISCIA S3 - ESD ANTISTATICA.

Pelle fiore liscia nera con inserti in Higt-Tex, fibra sintetica traspirante resistente agli strappi, alle lacerazioni e agli sfregamenti.

Fodera Top Lining, 100% poliestere grigio, traspirante ed imbottita per offrire massimo comfort al piede. Soletta Ergo-Tech, antistatica, traspirante, estraibile e lavabile. Suola in poliuretano monodensità, antislip system per elevata tenuta. Antistatica, shok absorber nel tallone, resistente agli olii e agli idrocarburi. Miscela particolarmente studiata nella sua densità in modo da favorire la morbidezza a tutto vantaggio del comfort.

Puntale non metallico Top Composite per un perfetto isolamento riducendo sensibilmente il peso della calzatura. Sottopiede antiperforazione non metallico Hrp Insole, in materiale composito a strati intrecciati con speciali ceramiche garantisce leggerezza, flessibilità ed è completamente atermico, amagnetico ed antistatico.

Taglia dal 34 alla 48, calzata 11.

Normativa ESD CEI EN 61340-5-1

